

TRIMAXX®

cyclic

THE HIGHEST LIFETIME BATTERIES



TRIMAXX® Real Gel

cyclic

werden ausschließlich nach den modernsten und höchsten Qualitätsstandards der Erstausrüstung gefertigt.

Eine permanente Fertigungskontrolle in unserem Partnerwerk garantiert eine dauerhaft gleichbleibend hohe Produktqualität.

- Die Ausführung dieser VRLA-Versorgungsbatterien entspricht der modernsten GEL-Technologie und ist absolut wartungsfrei.
- Die optimierte Gitterstruktur ermöglicht höchste Zyklenfestigkeit und Lebensdauer. Die Batterie besitzt eine hohe Rüttelfestigkeit und ist nahezu gasungsfrei.
- Mit einer Zyklenfestigkeit von 700 Zyklen bei 70 % DOD ist eine lange Energieversorgung garantiert. Die Batterie ist auslaufsicher und umweltschonend.

TRIMAXX cyclic

Typ	Volt	Kapazität		Abmaße über alles			Gewicht (kg)	Bodenleiste	Polart	Schaltung
		Ah (C20)	A (C100)	Länge mm	Breite mm	Höhe mm				
REAL GEL Real GelTechnology, Special Cycling Performance, VRLA										
TCG 56	12	56	60	278	175	190	22,0	B3	1	0
TCG 80	12	80	85	353	175	190	28,0	B3	1	0
TCG 85	12	85	90	330	171	236	32,0	-	1*	1
TCG 125	12	125	135	513	189	223	40,0	-	1	3
TCG 150	12	150	165	513	223	225	50,0	-	1	3
TCG 210	12	210	230	514	274	242	67,0	-	1	3

* geschraubter Rundpol-Adapter

- Original Erstausrüster-Qualität, Lebensdauer, Leistung und Wirtschaftlichkeit sprechen für sich. Durch unser gestrafftes Produkt-Programm ersparen Sie sich unnötige Lagerkosten.
- Eine Beschaffung von Neben- oder Sondertypen ist auf Anfrage möglich.